



**DECORATIVE PAINT**  
Interior & Exterior

*solusi warnaku!*



**KANTOR**

**PT. BINA ADIDAYA**

Graha Penta Prima  
Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 Tower D  
Kelapa Gading Barat - Jakarta 14240  
Telp. : 021 - 29383000

**PABRIK**

Jl. Industri Raya IV Blok AF No.23  
Desa Bunder Jatake, Tangerang, Indonesia  
Telp. : 021 - 5902347 / 5908432



hunian industri karoseri kapal otomotif

## COATING SYSTEM

Yang harus diperhatikan :

A. Untuk kayu baru / kayu yang belum pernah dicat:

1. Permukaan kayu harus kering dan bebas dari debu, minyak, gemuk atau kotoran lainnya.
2. Amplas permukaan dan bersihkan dari debu dan segala macam kotoran.
3. Lap permukaan sebelum pengecatan dilakukan.

B. Untuk Plesteran / Batu Bata / Beton baru atau yang belum pernah dicat:

1. Biarkan permukaan mengering dengan baik dan bebas dari "Effluorescence" atau pengkristalan serbuk-serbuk putih pada permukaan.
2. Bersihkan permukaan dari debu, kotoran dan lain-lain.

C. Untuk permukaan yang pernah dicat:

1. Bersihkan permukaan dengan baik sehingga bebas dari debu-debu, minyak, gemuk, kotoran-kotoran lain atau bekas-bekas cat yang terkelupas.
2. Amplas permukaan sebelum pengecatan dilakukan.

Tahap aplikasi pengecatan tembok



## PENTASEAL S. (7344-SERI)



Cat dasar / primer sealer untuk tembok lama dan baru baik interior maupun eksterior yang dibuat dari bahan dasar acrylic modified solvent base. Memiliki ketahanan yang tinggi terhadap pengaruh alkali dan mempunyai sifat penetrasi yang sangat baik ke permukaan plesteran / concrete / beton yang telah kering sehingga dapat melindungi permukaan yang sedikit berkapur, cepat kering, dan dapat memberikan lapisan film yang halus dan keras. mudah diaplikasi dengan menggunakan alat kuas dan roll (type khusus untuk Solvent base ).

### Data Teknis

- Tersedia Warna : Clear, natural (0000) dan putih (100)
- Daya sebar : 8-10 m<sup>2</sup>/L per 1 lapis

Tersedia dalam kemasan 2.5 L, 5 L, dan 20 L

## PENTA UNOSEALER WHITE (7348-100)



Cat dasar / primer sealer anti alkali premium untuk tembok baru ( umur acian minimal 7 hari ) baik interior maupun eksterior yang dibuat dari bahan dasar solvent base, memiliki ketahanan alkali, asam dan minyak yang sangat tinggi sehingga dapat mencegah terjadinya saponifikasi pada cat, tahan uap air dan air garam, daya lekat yang sangat kuat dan mempunyai sifat penetrasi yang sangat baik pada permukaan plesteran/concrete / beton. Mudah diaplikasi dengan menggunakan alat kuas dan roll (type khusus untuk Solvent base ).

### Data Teknis

- Warna : Putih
- Daya sebar : 8-10 m<sup>2</sup>/L per 1 lapis

Tersedia dalam kemasan 2.5 L dan 20 L

## PENTA ALKALI REST PRIMER WHITE (7100-100)



1

Cat dasar / primer sealer berbasis air berkualitas tinggi untuk tembok baru baik interior maupun eksterior memiliki ketahanan alkali dan mempunyai sifat penetrasi yang baik ke permukaan plesteran/ concrete / beton , tidak mengandung merkuri atau bahan logam berbahaya lainnya, daya lekat kuat, tidak berbau dan cepat kering, mudah diaplikasi dengan menggunakan alat kuas dan roll.

### Data Teknis

- Warna : Putih(100)
- Daya sebar : 8-10 m<sup>2</sup>/L per 1 lapis

Tersedia dalam kemasan 5 L dan 20 L

## VIM EMULSION (7801-SERI)



3

Cat tembok ekonomis dengan pilihan warna warna menarik , tidak berbau, tahan Alkali tidak mengandung merkuri atau bahan logam berbahaya lainnya, daya lekat kuat, tidak mengapur. Berfungsi untuk dekorasi dan pelindung di dalam ruangan untuk pengecatan tembok, beton, plester, kayu, asbes. Mudah dan enak diaplikasi dengan menggunakan alat kuas, roll dan semprot.

### Data Teknis

- Warna : Sesuai Kartu Warna
- Daya sebar : 5-6 m<sup>2</sup> / Kg per 1 lapis

Tersedia dalam kemasan 5 kg dan 25 kg

## EXTERIOR COMPOUND ( 7504 )



2

Dempul /plamir tembok berbahan dasar acrylic water base berkualitas untuk meratakan dan menghaluskan permukaan, mengisi pori-pori dan menutup retak-retak pada tembok dan sambungan untuk tembok. Dapat dipergunakan untuk repair tembok exterior dan interior, tahan air dan cuaca, tidak mudah retak, tidak mengapur, tahan alkali, daya lekat kuat terhadap permukaan plesteran tembok, bata, kayu, asbes, dll. Mudah dan enak diaplikasi dengan menggunakan kape serta mudah diampas.

### Data Teknis

- Warna : Natural Beige
- Daya sebar : 0.33 m<sup>2</sup>/L atau 0.2 m<sup>2</sup>/kg pada tebal kering 2mm

Tersedia dalam kemasan 2.5 L, 5 kg, dan 30 kg

## POLARIS EMULSION (7805-SERI)



3



Cat tembok emulsi acrylic water base pilihan dengan tampilan akhir yang matt , tidak berbau, tahan alkali, tidak mengandung merkuri atau bahan logam berbahaya lainnya, daya lekat kuat, tidak mudah retak-retak, tidak mengapur. Berfungsi untuk dekorasi dan pelindung dalam ruangan, pada permukaan tembok, beton, plester, kayu, asbes, dll. Mudah dan enak diaplikasi dengan menggunakan alat kuas, roll dan semprot.

### Data Teknis

- Warna : Sesuai Kartu Warna
- Daya sebar : 5-6 m<sup>2</sup> / Kg per 1 lapis

Tersedia dalam kemasan 1 kg, 5 kg dan 25 kg

## PENTALEX GOLD (7705-SERI)



**SNI**  
3564 : 2014  
LSPr-054-IDN



3

Cat tembok interior kualitas premium yang dibuat dari bahan dasar resin acrylic water base dengan tampilan akhir yang halus dan kilau satin yang memberi kesan mewah. Tahan Alkali, tidak mengandung merkuri atau bahan logam berbahaya lainnya, tidak berbau, daya lekat kuat, tidak mudah retak-retak, tidak mengapur, dapat dicuci, anti jamur, mudah dan enak diaplikasi dengan menggunakan alat kuas, roll dan semprot.

### Data Teknis

- Warna : Sesuai Kartu Warna
- Daya sebar : 10 -12 m<sup>2</sup> / L per 1 lapis

Tersedia dalam kemasan 2.5 L dan 20 L

## PENTALUX ALL WEATHER (7702-SERI)



**SNI**  
3564 : 2014  
LSPr-054-IDN



3

Cat tembok eksterior berbahan dasar resin full-acrylic berkualitas tinggi, tahan cuaca, warna tidak pudar, anti jamur, tahan alkali, tidak mudah retak, tampilan satin, daya lekat yang sangat baik, mudah dan enak diaplikasi dengan menggunakan alat kuas, roll dan semprot. Dapat digunakan untuk pengecatan tembok, beton, bata, kayu, asbes.

### Data Teknis

- Warna : Sesuai Kartu Warna
- Daya sebar : 11-12 m<sup>2</sup> / L per 1 lapis

Tersedia dalam kemasan 2.5 L dan 20 L

## PENTA HIGH GLOSS EML ( 7408-SERI )



3

Cat tembok interior berkualitas tinggi dengan tampilan akhir yang **mengkilap** memberi kesan mewah. Dibuat dari bahan dasar resin acrylic water base, dapat dicuci, tahan Alkali, tidak mengandung merkuri atau bahan logam berbahaya lainnya, tidak berbau, daya lekat kuat, tidak mudah retak-retak, tidak mengapur, anti jamur, dapat diaplikasikan pada permukaan asbes, kayu, beton, mudah dan enak diaplikasi dengan menggunakan alat kuas, roll, dan semprot.

### Data Teknis

- Warna : Sesuai Pesanan
- Daya sebar : 10-12 m<sup>2</sup> / L per 1 lapis

Tersedia dalam kemasan 5 kg dan 25 kg

## PENTA PROOF (3700-SERI)

### • Special Paint



Cat khusus pelapis anti bocor, elastis, anti retak, kedap air, anti lumut, anti jamur, daya lekat sangat baik, tahan cuaca dan tidak meleleh, ramah lingkungan, tidak mudah terbakar dan tidak beracun, dapat dipakai untuk pengecatan ulang maupun pengecatan baru dinding plesteran, bata, beton, kayu, seng atau asbes, cepat kering, dan dapat dicat ulang kembali, mudah dan enak diaplikasi dengan menggunakan alat kuas, roll dan semprot.

### Data Teknis

- Warna : Sesuai Kartu Warna
- Daya sebar : ±1.7 m<sup>2</sup> / Kg pada ketebalan film kering ±250 µm

Tersedia dalam kemasan 4 kg dan 20 kg

## PENTA ROOF PAINT (1400-SERI)

### • Special Paint



Cat genteng semi kilap berbahan dasar resin acrylic berkualitas tinggi untuk pengecatan genteng yang terbuat dari bahan tanah liat, beton, asbes dan seng dengan daya lekat dan daya tutup yang sangat baik, tidak mudah retak, anti rembes, tahan lama dan tahan cuaca, tidak mudah ditumbuhi lumut dan jamur, cepat kering, mudah dan enak di aplikasi dengan menggunakan alat kuas, roll dan semprot.

#### Data Teknis

- Warna : Sesuai Kartu Warna
- Daya sebar : 6-8 m<sup>2</sup> / Kg per 1 lapis

Tersedia dalam kemasan 4 kg dan 20 kg

## PENTA COURT PAINT WB (1403-SERI)

### • Special Paint



Cat khusus untuk pengecatan ulang maupun pengecatan baru lapangan bulu tangkis, lapangan tenis, squash atau bicycle track, yang dibuat dari resin acrylic water base dengan fleksibilitas yang sangat baik. Cat ini memiliki daya lekat yang sangat baik pada beton, aspal dan tidak melarutkan permukaan aspal, cepat kering, tahan terhadap sinar matahari dan tidak meleleh, tidak licin, tidak mudah pudar, tampilan doff, mudah dan enak diaplikasi dengan menggunakan alat kuas, roll dan overlay/sapu karet.

#### Data Teknis

- Warna : Sesuai kartu warna
- Daya sebar : 2 m<sup>2</sup> / kg pada ketebalan kering ±200 µm

Tersedia dalam kemasan 5 kg dan 25 kg ( termasuk filler )

## SUPER PREMIUM CLASS



### Penta Elastomeric

Sistem pengecatan untuk pengecatan tembok exterior high premium elastis, sangat cocok untuk bangunan-bangunan tinggi, seperti : hotel, apartement, office, rumah sakit, ruko, rukan.

Sistem pelapisan penta elastomeric terdiri dari :

- **lapisan 1** : dasar (wall primer/ sealer) dengan Pentaseal / Penta Unosealer, anti alkali ( lihat PENTASEAL S. (7344-seri)/ Penta Unosealer White (7348-100) ).



- **lapisan 2** : lapisan antara (texture) dengan PENTAFLEX, yang dapat mengurangi gelombang pada permukaan dinding. Warna putih, mudah diaplikasi dengan menggunakan alat roll khusus untuk texture Smooth/ Small/Medium. Ready For Use, daya sebar : 1,5 – 2,5 m<sup>2</sup> / L ( tergantung jenis texture yang dipilih).



- **lapisan 3** : Lapisan akhir (top coat) dengan PENTASHINE SATIN, sangat tahan cuaca serta tidak menghisap debu dan mudah dicuci. Pilihan warna sesuai pesanan, mudah diaplikasi dengan menggunakan alat kuas /roll, Ready For Use, daya sebar : 8-10 m<sup>2</sup>/L per 1 lapis.



#### Lapisan :

