

CARA PEMAKAIAN

- Aduk Penta® Woodcare sebelum diaplikasikan
- Aplikasikan Penta® Woodcare menggunakan kuas atau sprayer
- Aplikasikan searah dengan arah serat kayu
- Upayakan pengadukan ulang pada saat dilakukan aplikasi
- Aplikasi dilakukan lapis per lapis dengan interval (jeda) waktu aplikasi antar lapisan minimal 12 jam
- Jumlah lapisan yang dianjurkan adalah 3 lapis

Catatan :

Warna sangat tergantung pada jenis kayu, ketebalan aplikasi dan teknik aplikasi yang digunakan.

Penta® WOODCARE

DEEP PENETRATING EXTERIOR WOOD COATING

PENTA® WOODCARE adalah pelindung untuk kayu yang memberikan perlindungan menyeluruh dalam jangka waktu yang panjang, khususnya perlindungan terhadap sinar matahari (ultra violet), hujan, rayap dan jamur. **PENTA® WOODCARE** sangat cocok untuk digunakan pada kayu untuk eksterior, seperti pada kusen, pintu, jendela, tiang, pagar, balkon, gazebo dan lainnya.



GRAHA PENTA PRIMA
Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 Tower D,
Kelapa Gading, Jakarta 14240, Indonesia.
Phone : (+62) 21 29383000, Fax : (+62) 21 29383020

VISIT US :



www.pentaprima.co.id
Penta Prima Paint
@pentaprimapaint
pentaprimapaint

Penta® WOODCARE

PREMIUM WOOD FINISHING

EKSTERIOR, ANTI UV DAN ANTI RAYAP



KAYU	LAPIS 1	LAPIS 2	LAPIS 3



OAK
13109



CHERRY
14086



CLASSIC WALNUT
4004



PALISANDER
84058



CLASSIC TEAK
82051



NATURAL TEAK
4003



CAMEL
83048



WALNUT
83049



NATURAL RED
8003



RED WOOD
6007



ROASTED RED
82052



RED MAHONY
83050



MAHOGANY
84057



DEEP BROWN
77031



RED WALNUT
84059



AKASIA
87023



ANTIQUÉ BLACK
97006



CLEAR DOFF
8824



CLEAR GLOSS
8424

*WARNA - WARNA INI MENDEKATI WARNA ASLI CAT YANG DIHASILKAN DARI SCAN MODERN.
*WARNA-WARNA DIATAS SANGAT DIPENGARUHI OLEH JENIS KAYU, KETEBALAN APLIKASI DAN METODE APLIKASI YANG DIGUNAKAN

solusi warnaku!