

**Penta PRIMA**  
PAINT/COATINGS



**Penta PRIMA**  
PAINT/COATINGS

**METAL, WOOD,  
PLASTIC & STONE PAINT**

*solusi warnaku!*



**KANTOR  
PT. BINA ADIDAYA**

Graha Penta Prima  
Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 Tower D  
Kelapa Gading Barat - Jakarta 14240  
Telp. : 021 - 29383000

**PABRIK**

Jl. Industri Raya IV Blok AF No.23  
Desa Bunder Jatake, Tangerang, Indonesia  
Telp. : 021 - 5902347 / 5908432



hunian industri karoseri kapal otomotif

 @pentaprimapaint

 pentaprimapaint

 [www.pentaprima.co.id](http://www.pentaprima.co.id)

 pentaprimapaint

## CAT DASAR VIM MENI KAYU (8110), VIM MENI BESI (7110)



Cat dasar kayu / besi ekonomis terbuat dari resin natural dan pigment pilihan. Daya rekat yang baik, cepat kering, dapat diaplikasi didalam atau diluar ruangan.

### Data Teknis

- Warna : Orange (Kayu), Red Oxide (Besi), Tampilan doff
- Daya sebar teoritis 8 – 10 m<sup>2</sup> / Kg pada ketebalan kering 40 - 50µm

Tersedia dalam kemasan 0.8 kg, 3.5 kg, 20 kg

## PRIMA ETCHING PRIMER (2161)



Cat dasar / primer 2 komponen yang digunakan untuk logam yang bukan besi seperti aluminium atau besi galvanis, dll. Daya lekat yang baik, pelindung korosi, cepat kering.

### Data Teknis

- Warna : Natural, Yellow atau Green, Tampilan doff
- Daya sebar teoritis ± 10 m<sup>2</sup> / L pada ketebalan 10µm tebal film dalam keadaan kering

Tersedia dalam kemasan 1 L set, 5 L set, 20 L set

## PENTA ZINCHROMATE PRIMER (7122-SERI)



Cat dasar anti karat untuk konstruksi besi / baja didalam atau diluar ruangan terbuat dari resin alkyd dan pigment Zinchromate. Daya rekat baik, cepat kering, diaplikasi di dalam atau di luar ruangan.

### Data Teknis

- Warna : Sesuai kartu warna, Tampilan matt
- Daya sebar teoritis 7 – 8 m<sup>2</sup> / Kg pada ketebalan kering 40 - 50 µm

Tersedia dalam kemasan 1 kg, 5 kg, 20 kg

## PLASTIK PP PRIMER (8192)



Cat dasar untuk pengecatan plastik PP terbuat dari Resin Acrylic untuk pengecatan bumper motor, helm, peralatan rumah tangga, dll. Mudah diaplikasi, daya lekat yang baik, cepat kering.

### Data Teknis

- Warna : Warna Jernih
- Berat jenis ± 0.86 kg / L
- Daya sebar teoritis 9 - 12 m<sup>2</sup> / Kg pada ketebalan 5µm tebal film dalam keadaan kering

Tersedia dalam kemasan 0.2 kg dan 1 kg dan aerosol 0.3 Ltr

## PENTA FLINKOTE (7210)



Cat anti korosif yang berkualitas tinggi, dibuat dari bahan dasar bituminous, tahan lama, fleksibel dan elastis serta tidak mudah retak pada perubahan temperature. Mudah diaplikasikan, waterproof, daya rekat yang baik, tahan benturan, tahan panas, tahan cuaca.

### Data Teknis

- Warna : Hitam
- Daya sebar teoritis 3 – 4 m<sup>2</sup> / Kg pada ketebalan 100µm dalam keadaan kering

Tersedia dalam kemasan 1 kg, 5 kg, 20 kg dan aerosol 0.3 ltr

## OPTIMA SYNTHETIC (7424-SERI), OPTIMA ZINCHROMATE (7126-SERI)



Cat synthetic ekonomis yang terbuat dari resin Alkyd yang tahan lama dan dapat diaplikasi didalam dan diluar ruangan untuk pengecatan pagar, kusen, mebel, keperluan industrial, dll. Elastis, tahan benturan, mengkilap, tahan terhadap pengaruh cuaca, cepat kering, mudah diaplikasi, daya lekat baik.

### Data Teknis

- Warna : Sesuai kartu warna, Tampilan kilap, Tersedia doff (Hitam & Putih)
- Daya sebar teoritis 7.5 m<sup>2</sup> / L pada ketebalan 40 µm tebal film dalam keadaan kering

Tersedia dalam kemasan 0.8 L, 3.75 L dan 20 L



Cat dasar anti karat untuk konstruksi besi / baja didalam atau diluar ruangan terbuat dari resin alkyd dan pigment Zinchromate. Daya rekat baik, cepat kering, diaplikasi di dalam atau di luar ruangan.

### Data Teknis

- Warna : Sesuai kartu warna, Tampilan matt
- Daya sebar teoritis 7 – 8 m<sup>2</sup> / L pada ketebalan kering 40 - 50 µm

## VIM CAT DAMAR (7410 – SERI)



Cat besi atau kayu ekonomis terbuat dari resin damar, tahan lama dan mudah diaplikasikan, keras, mengkilap, tahan terhadap kelembaban.

### Data Teknis

- Warna : Sesuai kartu warna, Tampilan kilap
- Daya sebar teoritis 6 – 7 m<sup>2</sup> / Kg pada ketebalan 60µm dalam keadaan kering

Tersedia dalam kemasan 0.1 kg, 0.8 kg

## DUPLEX (7423-SERI)



Cat synthetic berkualitas tinggi yang terbuat dari resin Alkyd yang tahan lama dan dapat diaplikasi didalam dan diluar ruangan untuk pengecatan pagar, kusen, mebel, keperluan industrial, dll. Elastis, tahan benturan, mengkilap, tahan terhadap pengaruh cuaca, cepat kering, mudah diaplikasi, daya lekat baik.

### Data Teknis

- Warna : Sesuai kartu warna, Tampilan sangat kilap, Tersedia (Hitam & Putih)
- Daya sebar teoritis 10 m<sup>2</sup> / Kg pada ketebalan 40 µm tebal film kering

Tersedia dalam kemasan 0.1 kg, 0.2 kg, 5 kg, dan 20 kg,

## PENTA HAMMERTONE (7425-SERI)



Cat decorative yang memberikan corak / kembang, cepat kering, keras dan tahan karat, cocok untuk pengecatan mesin, peralatan rumah, perlengkapan kantor, karoseri, mebel, konstruksi dan alat-alat industri lainnya. Mudah diaplikasikan dengan alat kuas dan semprot. Daya lekat yang baik, fleksibel, tahan cuaca, melindungi permukaan besi dari karat.

### Data Teknis

- Warna : Sesuai kartu warna, Tampilan Kilap, Texture
- Berat jenis  $\pm 0.95 \text{ kg / L}$
- Daya sebar teoritis  $8 \text{ m}^2 / \text{Kg}$  pada ketebalan  $50 \mu\text{m}$  tebal film dalam keadaan kering

Tersedia dalam kemasan 1 kg, 1 L, 5 kg, dan 20 kg.

## DUPLEX MARINE ANTIFOULING (4814 - 36051)



Cat akhir untuk bagian bawah dan dinding kapal yang terendam air laut berbahan dasar Solvent dan Cuprous Oxide yang tahan terhadap biota laut seperti teritip, tiram dan ganggang. Daya rekat baik, cepat kering, tahan abrasi. Dapat diaplikasikan pada perahu nelayan, perahu motor maupun kapal modern yang terbuat dari metal maupun kayu.

### Data Teknis

- Warna : Red brown, Tampilan tidak kilap
- Daya sebar :  $\pm 5.5 \text{ m}^2 / \text{kg}$  @  $100 \mu\text{m}$  d.f.t (aktualnya tergantung pada porositas permukaan, jenis permukaan substrate dan ketebalan lapisan cat.

Tersedia dalam kemasan 0.9 kg, 5 Kg dan 20 Kg

## FLOURESCENT



Cat akhir Solvent Base untuk furniture, alat industri dan transportasi yang menonjolkan kecerahan warna pigment flourescent yang tidak tahan terhadap paparan matahari, digunakan untuk pemakaian interior. Mudah diaplikasi, cepat kering, tahan air, tahan cuaca, daya lekat baik, elastis, tidak mudah retak.

### Data Teknis

- Warna : Sesuai kartu warna, Tampilan matt, tidak kilap
- Daya sebar teoritis @ tebal  $25 \mu\text{m}$  :  $9 - 10 \text{ m}^2 / \text{L}$

Tersedia dalam kemasan 1 kg dan 0.2 kg Dan Aerosol 0.3 L

## PENTA AEROSOL



Cat siap pakai dalam kemasan aerosol, berbahan thermoplastic acrylic dengan warna-warna solid, metallic dan pearlescent. Digunakan sebagai top coat pada aplikasi kayu, metal, plastik dan bahan lain yang mungkin. Cepat kering, tidak menguning, adhesi bagus, fleksibel.

### Data Teknis

- Warna : Sesuai kartu warna, Tampilan kilap
- Daya sebar teoritis :  $0.5 - 0.6 \text{ m}^2 / \text{L}$

Tersedia dalam kemasan Aerosol 0.3 L.

## PENTA VARNISH BATU ALAM (7441/7841 – SERI)



Cat batu alam / plesteran yang terbuat dari resin acrylic solvent base berkualitas tinggi, digunakan untuk pemakaian interior atau exterior. Tahan lama, tahan terhadap perubahan cuaca, daya rekat baik, sebagai waterproofing.

### Data Teknis

- Warna : Cairan Jernih / Bening & Hitam dengan pilihan Kilap & Doff
- Daya sebar teoritis 9 – 10 m<sup>2</sup> / L pada ketebalan 20µm dalam keadaan kering

Tersedia dalam kemasan 1 L, 2,5 L, 20 L

## PENTA ROADLINE (7851)



Cat acrylic solvent base yang digunakan untuk pengecatan jalan substrate beton atau aspal. Daya tahan gesekan yang baik, tahan cuaca, tahan benturan, tahan air, cepat kering, Mudah diaplikasikan.

### Data Teknis

- Warna : Sesuai kartu warna, Tampilan matt
- Daya sebar teoritis 4.5 – 5.5 m<sup>2</sup> / Kg pada ketebalan 60µm tebal film dalam keadaan kering

Tersedia dalam kemasan 1 kg, 5 kg, 20 kg

## PENTA WOODCARE



Cat minyak tahan terhadap air, jamur berfungsi melindungi kayu. Diaplikasikan didalam dan luar ruangan, meningkatkan keindahan kayu dan tidak mudah pudar, lapuk, dan pembusukan.

### Tersedia Type:

- Classic ( 8425 - seri ) Special untuk interior
- Extra ( 8423 - seri ) Special untuk eksterior
- Natur ( 8429 - seri ) Exclusive untuk exterior dan beach resort

### Data Teknis

- Warna : Sesuai kartu warna, Tampilan matt
- Daya sebar teoritis 10 - 15 m<sup>2</sup> / L per lapis

Tersedia dalam kemasan 0.9 L, 5 L, 20 L

## PENTA CAT KOLAM (7451)



Cat acrylic solvent base yang digunakan untuk pengecatan kolam substrate beton. Daya tahan gesekan yang baik, tahan cuaca, tahan benturan, tahan air, cepat kering, Mudah diaplikasikan.

### Data Teknis

- Warna : Sesuai kartu warna, Tampilan mengkilap
- Daya sebar teoritis 4.5 – 5.5 m<sup>2</sup> / Kg pada ketebalan 60µm tebal film dalam keadaan kering

Tersedia dalam kemasan 1 kg, 5 kg, 20 kg